



B360 全强固 式笔记本电脑

- 符合 MIL-STD 810H 标准的强固性，可承受 1.8米摔落，通过 IP66 认证，可选耐盐雾版本
- 第 12 代 Intel® Core™ 处理器
- 13.3 寸 FHD LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术 (1,400 nits) 和电容式触控屏幕
- 选配 NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4GB 独立显卡
- 强化企业安全性，可选购使用者可更换储存空间、Windows Hello 面部识别摄像头、整合式 1D / 2D 成像器条形码读取器以及多重要素验证选项
- LifeSupport™ 电池热抽换技术



FHD 网络摄像头含镜头盖 / 选配：
Windows Hello 网络摄像头含镜头盖

选配：HF RFID 读取器 / 指纹识别

选配：1D/2D 条形码读取器

选配：SIM 卡插槽
(Mini-SIM, 2FF)
SD 读卡器

耳机输入/麦克风输入
PowerShare USB 3.2

选配：DVD Super Multi 刻录机或 Blu-Ray Super Multi
刻录机 / 第三存储装置 / 第三个电池

Thunderbolt™ 4 Type-C USB 3.2 Gen 2 Type-A

智能读卡器

选配：第二存储装置
存储装置

可配置选项：PCMCIA Type II
或 Express Card/54 或独立显
卡控制器

触控笔座

DC 电源输入

可配置 I/O 选项：

1. 串口 + 外部 VGA
2. 选配：串口 + Display Port
3. 选配：串口 + 外部 VGA + 第二个 LAN (RJ45)
4. 选配：串口 + Display Port + 第二个 LAN (RJ45)

选配：
序列埠

HDMI 2.0
LAN

配置参数

操作系统

Windows 11 Pro

移动计算平台

英特尔® 酷睿™ i5-1240P 处理器, vPro® Essentials
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.4GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

平台选项:

英特尔® 酷睿™ i5-1250P 处理器, vPro® Enterprise
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.4GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1260P 处理器, vPro® Essentials
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.7GHz
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1270P 处理器, vPro® Enterprise
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.8GHz
- 18MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-1280P 处理器, vPro® Enterprise
支持英特尔® Turbo Boost 技术 · 最高可提升至4.8GHz
- 24MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

Intel® Iris® X® Graphicsⁱ

选配: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 獨立顯示卡^{ii,iii}

显示

13.3" Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920 x 1080)

屏幕保护贴

LumiBond® 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术

电容性多点触控屏

存储和内存

8GB DDR4

可选配: 16GB / 32GB / 64GB DDR4

主存储装置(快拆): 256GB PCIe NVMe SSD

选配: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

选配第二存储装置ⁱⁱⁱ: 256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe

NVMe SSD

选配扩充槽存储装置: 1TB / 2TB SATA SSD

键盘

LED 背光照明薄膜键盘

触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏

触控板

- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽

智能读卡器 x 1

可选配: SD 读卡器 x 1

选配: 独立显卡控制器或 PCMCIA Type II 或 Express

Card / 54ⁱⁱⁱ

选配: 1D/2D 条形码读取器

多媒体扩展舱

可配置选项^{viii}:

1. 选配: DVD Super Multi 磁碟機或 Blu-Ray Super

Multi 磁碟機或第二存储装置

2. 选配: 第二电池

I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1

耳机输入/麦克风输入 x 1

DC 电源输入 x 1

PowerShare USB 3.2 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1^{viii}

LAN (RJ-45) x 2

HDMI 2.0 x 1

底座接口 x 1

选配: SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{viii}

选配: Windows Hello 面部识别摄像头(前置) x 1^{xix}

选配: GPS, WLAN 及 WWAN RF 天线 pass-through 接

口

可配置 I/O 选项^x:

1. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin ;

D-sub) x 1

2. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 1 + Display Port x 1

3. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 1 + 外接 VGA (15-pin ;

D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

4. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 1 + Display Port x 1 + 第

二个 LAN (RJ45) x 1

5. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 2 + 外接 VGA (15-pin ;

D-sub) x 1

6. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 2 + Display Port x 1

7. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 2 + 外接 VGA (15-pin ;

D-sub) x 1 + 第二个 LAN (RJ45) x 1

8. 串行端口 (9-pin ; D-sub) x 2 + Display Port x 1 + 第

二个 LAN (RJ45) x 1

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网网络

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax

蓝牙 (v5.3)^x

选购: Dedicated GPS^{xxii}

安全特性

Kensington 防盗锁孔

智能读卡器

选配: 指纹识别^{xi}

选配: HF RFID 读卡器^{xi,xi}

选配: Windows Hello 人脸识别摄像头 (正面)^{xxii}

电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱⁱ

智能锂离子电池 (11.1V · 典型 6900mAh ; 小 6600mAh)

x 2

选配: 扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 小 2080mAh)

x 1

LifeSupport™ 电池热插拔技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

342 x 281 x 53.5 mm

3.08Kg^{xxiii}

坚固特性

MIL-STD-810H 认证

IP66 认证

MIL-STD-461G 认证^{xiv}

防震及1.8 米防摔设计

可选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I,

Division 2, Groups A, B, C, D)^{xv}

选配: 防盐雾认证

环境试验规格

温度^{xvi}:

- 操作温度: -29°C 至 63°C^{xxvii}

- 存放温度: -51°C 至 71°C

湿度:

- 95% RH · 非冷凝

预装软件

Getac Utility

Getac Geolocation

Getac 条形码管理程序^{xxviii}

选装软件

Getac 安全驾驶软件

Getac VPGS 软件^{xxix}

B360 全强固式笔记本电脑

附件

大容量电池(10.8V · 典型 6900mAh ; 小 6600mAh)

交流适配器 (90W, 100-240VAC)

带系绳的电容式触控笔

可选配:

电脑包

大容量电池(10.8V · 典型 6900mAh ; 小 6600mAh)

多接口充电器 (双接口)

多接口充电器 (八个接口)

交流适配器 (90W, 100-240VAC)

交流适配器 (120W, 100-240VAC) ii

MIL-STD-461G 交流适配器 (90W, 120-240VAC)

DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)

电容触控笔

屏幕保护贴

车载支架^{xx}

办公室用底座^{xx}

备用 SSD

100W Type-C 交流适配器^{xxii}

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作 · 特别是在恶劣环境下, 设备停机机会造成严重损失。为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降到低。Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虑。这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- I. 配备双通道内存的设备配备 Intel® Iris® X® Graphics。
- II. 120W AC 变压器用于办公室扩充座和配备独立显卡的装置。
- III. 独立显卡、PCMCIA 插槽与 Express Card 插槽互斥。
- IV. 可选购第二存储装置, 如未选配, 将配备可拆式护盖。
- V. 选项1及选项2互斥。
- VI. 原厂选配, 非供使用者替换。
- VII. 选配独立显卡的装置不支持 USB-C 电源传输功能。
- VIII. 带有 4G LTE 选项的装置配有嵌入式 SIM 卡插槽。(中国大陆地区不适用)
- IX. 外部 VGA 与 Display Port 互斥。
- X. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境及效能影响, 使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量, 以降低干扰。
- XI. 指纹识别与 HF RFID 读卡器为互斥配置。
- XII. 13.56MHz 组合 HF RFID / NFC 读取器 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 与 FeliCa™ 标准)。
- XIII. 重量视配置与选配的配件而定。
- XIV. MIL-STD-461G 90W AC 交流适配器需另购。
- XV. 测试结果仅适用测试时配置和环境因素。
- XVI. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XVII. B360 选配的 DVD / Blu-Ray super multi 磁碟机的操作温度为 -10°C 至 50°C。
- XVIII. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XIX. 需要搭配 GPS 模块使用。
- XX. Gamber Johnson 和 Havis 车载底座是 e-mark 认证。
- XXI. 不适用含独立显卡的配置。
- XXII. FHD 网络摄像头和可选的 Windows Hello 人脸识别摄像头 (正面) 是互斥选项。
- XXIII. 支持 GPS, GLONASS。
- XXIV. 一个物理 SIM 卡插槽和一个 eSIM, 网络服务可能因本地电信提供商而异。(中国大陆地区不适用)

认证标准实际参数因产品不同而有所差异, 请注意, 认证测试是在实验室条件下进行, 本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问, 请联系 Getac 产品销售。

	车载底座	办公室用底座
串行端口	1	1
外置 VGA	1	1
音源输入	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
射频天线接头	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-



神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-10-53670738

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M12V25C